



Características



- *Composición
 - *CO 41%
 - *PES 29%
 - *PP 24%
 - *CV 6%
- *Peso (gr/m2)
 - *471 gr/m2
- *Ancho pieza (cm)
 - *140 +4 cm



- * Hilo reciclado 46%
 - *PET reciclado botellas GRS 27%
 - *CO reciclado GRS 10%
 - *Reciclado circular residuo propio 9%
- *Hilo estándar 77%
 - *Bajo impacto ambiental (PP) 24%
 - *CO 22%
 - *CV 6%
 - *PES 6%



Especificaciones

- Resistencia a la abrasión:
 - UNE EN ISO 12947
 - 32.000 ciclos
- Abrasión | Cambio de aspecto
 - EN ISO 12947
 - 3-4 | Buena
- Resistencia al pilling:
 - EN ISO 12945-2
 - 4 | Muy buena
- Inflamabilidad
 - BS5852 Source 0
 - EN1021- PART 1
 - CAL TB 117
 - NFPA 260
- Resistencia al agua
 - EN ISO 14419
 - 70 | Buena
- Repelencia al aceite
 - EN ISO 14419
 - 5 - 6 | Buena
- Encogimiento
 - EN ISO 3759, 6330, 5077
 - Urdimbre | -3%
 - Trama | -3%
- Desplazamiento costura:
 - EN ISO 13936
 - Urdimbre: 2 | Buena
 - Trama: 2 | Buena

Limpieza

- Lavable a máquina (máx. 30C)
 - Puede realizarse limpieza húmeda
 - No usar lejía
 - Facilidad de mantenimiento y limpieza
- No lavar en seco
- NO se puede planchar
- No secar a tambor
- ● ● ● ○

Colores



- Producción cero residuos
- Fabricado en Barcelona
- Siguiendo las normas: ISO 9001 e ISO 14001
- Certificado Oekotex
- Químicos y colorantes aprobados por la Reach
- Libre de biocidas y PFCS



OSIRIS está fabricado por Crevin. Sus tejidos están fabricados bajo las normas ISO 9001 e ISO 14001 de gestión ambiental. Los tejidos Efficiency promueven el consumo responsable, siendo duraderos y seguros, de acuerdo con la norma OEKO-TEX 100. Fabricación completa, desde la tejeduría hasta el tintado, en Terrassa.



FAMA SOFAS S.L.U.
Telf: 968751050
info@fama.es / www.fama.es
C/ Dr. Jiménez Díaz s/n - P.O.Box 41
30510 YECLA (Murcia) SPAIN