



Características



- *Composición
 - *PP 80%
 - *PES 15%
 - *CO 5%
- *Peso (gr/m²)
 - *571 gr/m²
- *Ancho pieza (cm)
 - *140 +4 cm



- * Hilo reciclado 20%
 - *Reciclado circular residuo propio 5%
 - *PET reciclado botellas GRS 15%
- *Hilo estándar 80%
 - *Bajo impacto ambiental (PP) 80%



Sostenibilidad

Especificaciones

- Resistencia a la abrasión:
 - UNE EN ISO 12947
 - 90.000 ciclos
- Abrasión | Cambio de aspecto
 - EN ISO 12947
 - 4-5 | Muy buena
- Resistencia al pilling:
 - EN ISO 12945-2
 - 5 | No pilling
- Desplazamiento costura:
 - EN ISO 13936
 - Urdimbre: 2 | Buena
 - Trama: 2 | Buena
- Inflamabilidad
 - BS5852 Source 0
 - EN1021 - PART 1
 - CAL TB 117
 - NFPA 260
- Solidez al frote:
 - ISO 105-X12
 - 5-6 | Muy buena
- Solidez a la luz:
 - ISO 105 - B02
 - 5 - 6 | Buena
- Mantenimiento y limpieza
 - Ford FLTM BN 112-08
 - 4-5 | Muy buena
- Encogimiento
 - EN ISO 3759, 6330, 5077
 - Urdimbre | 1%
 - Trama | 0,8%

Limpeza

- Lavable a máquina (máx. 30C)
 - Puede lavarse en seco, delicado
 - Puede realizarse limpieza húmeda
 - Se puede planchar
 - No secar a tambor
 - Facilidad de mantenimiento y limpieza
- ● ● ● ○

- Producción cero residuos
- Fabricado en Barcelona
- Siguiendo las normas: ISO 9001 e ISO 14001
- Certificado OekoTex
- Químicos y colorantes aprobados por la Reach
- Libre de biocidas y PFCS

Colores



SACCO está fabricado por Crevin. Sus tejidos están fabricados bajo las normas ISO 9001 e ISO 14001 de gestión ambiental. Los tejidos Efficiency promueven el consumo responsable, siendo duraderos y seguros, de acuerdo con la norma OEKO-TEX 100. Fabricación completa, desde la tejeduría hasta el tintado, en Terrassa.



FAMA SOFAS S.L.U.
Telf: 968751050
info@fama.es / www.fama.es
C/ Dr. Jiménez Díaz s/n - P.O.Box 41
30510 YECLA (Murcia) SPAIN