

## Características



- \* Composición
  - \*PES 100%
- \*Peso (gr/m2)
  - \*13,25 gr/m2
- \*Tamaño pieza (m)
  - \*44 m



## Especificaciones

- Resistencia a la abrasión:
  - UNE EN ISO 12947
  - 100.000 ciclos
- Resistencia al pilling:
  - ISO DIS 12945-2
  - 5 | No pilling
- Ignífugo
  - UNE EN 1021:2006-1
  - BS 5852-1
- Resistencia al rasgado:
  - UNE EN ISO 13937-3
  - Urdimbre | 120N
  - Trama | 195N
- Solidez al lavado
  - ISO 105 - C06
  - 5 | Buena
- Solidez al frote:
  - ISO 105 - X12
  - 5 | Excelente
- Solidez a la luz:
  - ISO 105 - B02
  - 5 | Buena
- Encogimiento
  - UNE EN ISO 5077
  - Urdimbre | 2%
  - Trama | 1%

## Limpieza

- Lavable a máquina (máx. 30C)
- Puede lavarse en seco
- No usar lejía
- No se puede planchar
- No secar a tambor

## Colores



VELSATIS está fabricado por TEXTAAFOAM.



FAMA SOFAS S.L.U.  
 C/ Dr. Jiménez Díaz s/n - P.O.Box 41  
 30510 YECLA ( Murcia ) SPAIN  
 Telf: 968751050 / info@fama.es / www.fama.es